

Gasförsörjning

Våra centriska vridspjäll tillverkas av InterApp, en del av AVK Group. Ventilerna har en lös liner fixerad i ett spår i ventilhuset. I standard utförande levereras ventilerna med spjällskiva i rostfritt 1.4408, AISI316 samt lagrad axel i rostfritt, 1.4021, AISI420. 80µm ytbehandling med polyuretan samt epoxy primer. Ventilerna är förberedda för montering av ställdon med toppfläns enligt EN ISO 5211.

Produktbeskrivning:

Centriskt vridspjäll, wafer med lös/fixerad liner i NBR för gas upp till 100°C.

Designstandard

- Bygglängd enligt ISO 5752/20, EN 558-1/20
- Toppfläns enligt EN ISO 5211
- Max arbetstryck 16/20 bar
- Anslutning enligt PN6, 10, 16, 25, ANSI cl. 150
- Hydrauliskt testad enligt EN 12266-1/P12

Certifiering/dokumentation:

- 2014/68/EU (PED) appendix 1 för vätskor grupp 1 och 2
- IEC 61508/61511 SIL 2
- Godkänd för gas enligt DVGW certifikat: NG-4313CQ0193
- TÜV TA-luft, certifikat: 23 01 90257 002
- CE certifierad tillsammans med pneumatiskt don enligt CE-0085DL0067
- Uppfyller direktiv enligt 2011/65/EC (RoHS), 1907/2006/EG (Reach)

Egenskaper:

- Hus i segjärn med hög hals för isolering
- Lös/fixerad liner i NBR-gummi för gas
- Invulkade tätningsrillor mot axel samt utvändigt mot fläns
- Fräst spår i hus för säker fixering av liner
- Spindelaxel i rostfritt 1.4021, AISI420
- Glappfri fyrkantsöverföring mellan axel och disk. "Blow-out" säker axel
- Självsmörjande axellagringar.
- Strömlinjeformad disk i rostfritt stål 1.4408, AISI316 med maskinbearbetad och polerad kant för lågt friktion mot liner
- Maskinbearbetad insida i hus för kalibrerat öppningsmoment
- Lågt öppningsmoment vilket medför kostnadseffektivt val av manöverdon
- Ytbehandlat ventilhus med 80µm gul polyuretan samt epoxy primer
- Alternativa dimensioner/specifikationer vid förfrågan



Tillverkad av:

InterApp IA

INDVA
Member of the AVK Group




Angivna material & specifikationer kan ändras utan föregående meddelande som ett led i vår produktutveckling.

CENTRISKT VRIDSPJÄLL, WAFER

DN 25-400, lös liner i NBR-gummi för gas

823/50-110



Komponentlista:

1.	Ventilhus	Segjärn EN-GJS-400-15	5.	Axellager	PTFE-belagt rostfritt stål
2.	Spindelaxel	Rostfritt stål 1.4021, AISI420	6.	Yttre tärning	O-ring i NBR-gummi
3.	Spjällskiva	Rostfritt stål 1.4408, AISI316	7.	Låsbricka	Rostfritt stål
4.	Liner	NBR-gummi <100°C			

Komponenter kan bytas ut mot motsvarig kvalitet eller högre utan föregående meddelande.

Dimensioner och mått:

DN	A	B1	C	D1	E	H*	x*	G	M	f	ISO	a	b	n x Øy	(kg)
25/32	110	51	30	101	12	19	3	8	M4	12	F07	90	70	4x9	1,4
40	130	54	33	108	12	28	6	8	M4	12	F07	90	70	4x9	2,0
50	135	72	43	120	12	32	6	11	M6	12	F07	90	70	4x9	3,0
65	150	82	46	134	12	50	11	11	M6	12	F07	90	70	4x9	3,6
80	160	92	46	142	12	69	19	11	M6	12	F07	90	70	4x9	4,0
100	180	110	52	166	12	88	26	11	M6	12	F07	90	70	4x9	5,5
125	195	128	56	189	16	115	36	14	M6	12	F07	90	70	4x9	7,5
150	210	141	56	214	16	141	48	14	M6	12	F07	90	70	4x9	8,6
200	240	174	60	270	19	194	72	17	M6	12	F07	90	70	4x9	12,7
250	279	201	68	324	24	240	91	22	-	18	F10/F12	155	102/125	4x10/4x13	22,2
300	315	234	78	378	24	290	112	22	-	18	F10/F12	155	102/125	4x10/4x13	30,8
350	330	268	80	425	40	330	130	22	-	18	F12	155	125	4x13	41,5
400	365	299	102	475	40	377	145	27	-	18	F12	155	125	4x13	57,2

* När kraghylsa användas, kontrollera H/x extra noga för att undvika skador på spjällskivan.

Angivna material & specifikationer kan ändras utan föregående meddelande som ett led i vår produktutveckling.