

Försäkran om inbyggnad för delvis fullbordade maskiner enligt maskindirektivet 2006/42/EG

för växlar och mellanväxlar av följande typer:

GS 50.3, GS 63.3, GS 80.3, GS 100.3, GS 125.3, GS 160.3, GS 200.3, GS 250.3, GS 630.3
GS 315, GS 400, GS 500
GK 10.2, GK 14.2, GK14.6, GK 16.2, GK 25.2, GK 30.2, GK 35.2, GK 40.2
GST 10.1, GST 14.1, GST 14.5, GST 16.1, GST 25.1, GST 30.1, GST 35.1, GST 40.1
VZ 2.3, VZ 3.3, VZ 4.3
GZ 30.1, GZ 35.1, GZ 40.1, GZ 160.3, GZ 200.3, GZ 250.3, GZ 630.3

Tillverkare: AUMA Riester GmbH & Co. KG, Aumastr. 1, 79379 Muellheim, Germany

AUMA-växlar är avsedda för montering på industriventiler.

Följande grundläggande säkerhets- och hälsoskyddskrav i bilaga I till direktivet 2006/42/EG uppfylls:

artikel 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.5, 1.6.3, 1.6.4

AUMA förpliktar sig att på begäran elektroniskt översända dokumentation om den delvis fullbordade maskinen till de ansvariga myndigheterna i landet. Den särskilda tekniska dokumentation som enligt bilaga VII del B ska höra till den delvis fullbordade maskinen har skapats.

Idrifttagning är inte tillåten förrän det har säkerställts att maskinen som ovan nämnda växlar ska installeras i uppfyller bestämmelserna i direktivet 2006/42/EG.

Ansvarig för dokumentation:

Michael Noll, Aumastr. 1, 79379 Muellheim, Germany

EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren AUMA Riester GmbH & Co. KG försäkrar härmed på eget ansvar att ovan nämnda apparater uppfyller de grundläggande kraven i följande direktiv.

ATEX-direktiv 2014/34/EU

Ovan nämnda växlar har ett specialutförande som gör att de kan användas i explosiv atmosfär (se apparatens märkning):

II 2G Ex h IIC T4 eller T3 Gb eller
II 2D Ex h IIIC T130°C eller T190°C Db eller
I M2 Ex h I Mb

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:

EN 1127-1:2019
EN 1127-2:2014

EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018

Muellheim, 2023-07-01


Dr. J. Hoffmann, CEO